



TIMME STAPELAUTOMATEN GMBH

Stapelmaschine

SM 200

Technische Daten

Typ		SM 200
Werkstückabmessungen:		
min. Auflagelänge	(mm)	700 **●
max. Auflagelänge	(mm) Standard	ca. 6300 ***
min. Breite	(mm)	ca. 20
max. Breite	(mm)	ca. 250 *
max. Breite	(mm) Sonderausführung	500
min. Höhe	(mm)	ca. 6 ○
max. Höhe	(mm)	ca. 150
Max. Werkstückgewicht		
2 Seitenständer	(kg)	80
3 Seitenständer	(kg)	120
4 Seitenständer	(kg)	160
Stapelbreite	(mm)	bis 1200 / bis 1500 *
Max. Gewicht/Stapellage		
2 Seitenständer	(kg)	300
3 Seitenständer	(kg)	400
4 Seitenständer	(kg)	500
Stapelbeginn	(mm)	200
Stapelhöhe max. über Flur	(mm)	1500 *
Stapelleistung Takte/Minute		18
bei gleichzeitiger Übergabe von 2 Stück		30
bei gleichzeitiger Übergabe von 3 Stück		35
Stapelleistenabmessungen nach Kundenwunsch		z.B. 15 x 15 *
Strombedarf für Grundmaschine		
2 Seitenständer	(kW)	3,5
für jeden weiteren Seitenständer	(kW)	1,0
Luftbedarf für Grundmaschine		
2 Seitenständer (Ansaugleistung)	(m ³ /h)	12
für jeden weiteren Seitenständer	(m ³ /h)	6
Lieferung mit oder ohne Luftspaltbildung		

*** längere Ausführung möglich
** je nach Übergabevorrichtung
* Sonderabmessungen möglich

● SM 200 = 560
○ nur bei leichten Werkstücken

Timme Stapelautomaten GmbH
Gewerbegebiet Mittenwalde / Telz
Am Kanal, Gebäude 13
D-15749 Mittenwalde / Mark

Telefon: +49 (0) 33764 - 6 07 15
Telefax: +49 (0) 33764 - 6 29 00
e-mail: info@timme-gmbh.de
web: www.timme-gmbh.de